

Téléphone IP Mitel 6940

Téléphone IP de bureau puissant pour les cadres

Fonctionnalités clés

- Écran tactile LCD couleur 7" (800 x 480 pixels)
- Bluetooth 4.1
- Intégration d'appareil mobile avec MobileLink
- Point de charge pour téléphone portable
- Combiné sans fil optimisé pour la voix
- Mode mains libres en full duplex amélioré
- Touches programmables et touches logicielles contextuelles
- Personnalisation très poussée grâce à une large gamme d'accessoires complémentaires en option

INSERT IMAGE HERE

Le téléphone Mitel 6940 est conçu pour les cadres nécessitant un appareil qui répond à leurs attentes importantes en termes de communications. MobileLink permet à l'utilisateur d'associer son téléphone portable directement au 6940 via l'interface Bluetooth 4.1 intégrée pour proposer l'accès à de nombreuses fonctions du téléphone portable sur le téléphone de bureau. Ceci fait du Mitel 6940 le compagnon idéal pour le smartphone de l'utilisateur. Le 6940 offre aux utilisateurs la flexibilité nécessaire pour personnaliser le téléphone selon leurs besoins spécifiques à travers une large gamme d'accessoires complémentaires que l'utilisateur final du produit est libre d'installer. Le 6940 a été conçu pour offrir une qualité audio HD grâce à son combiné sans fil optimisé pour la voix, son mode mains libres full duplex amélioré et sa prise en charge de casques Bluetooth et USB. Compatible avec les réseaux haut débit d'aujourd'hui via deux ports Gigabit Ethernet, le 6940 est doté d'un très grand écran LCD couleur tactile 7", d'une qualité audio large bande HD avec traitement audio avancé, de touches programmables et de touches logicielles contextuelles.

Intégration mobile

MobileLink du téléphone IP Mitel 6940 permet une intégration facile des appels et des contacts du téléphone portable dans le téléphone de bureau. Les appels destinés au téléphone portable peuvent être décrochés sur le 6940 comme n'importe quel autre appel, afin de profiter des meilleures performances audio et de la meilleure ergonomie offerte par le 6940. Les contacts du téléphone portable sont automatiquement synchronisés avec le 6940 afin d'accéder aux mêmes contacts sur chaque appareil.

Le 6940 est également équipé d'un port USB alimenté pour charger un téléphone portable.

Qualité sonore remarquable

La technologie audio haute définition Mitel Hi-Q garantit une clarté de voix exceptionnelle. Le combiné sans fil du 6940 délivre une qualité audio optimisée pour la voix pour des conversations claires dans tout type d'environnement.

Il est également doté d'un mode mains libres full duplex amélioré avec sa propre chambre d'acoustique scellée qui offre d'excellentes performances audio.

Principales caractéristiques

- *Touches programmables tactiles pour accéder aux lignes, aux numéros abrégés et aux fonctions téléphoniques*
- *Touches logicielles contextuelles tactiles*
- *11 touches de fonction dédiées et un pavé de numérotation*

Audio et Codecs

- *Technologie audio Mitel Hi-Q*
- *Combiné sans fil optimisé pour la voix*
- *Combiné compatible avec les appareils de correction auditive*
- *Mode mains libres haute qualité full duplex*
- *Codecs (not all codecs supported by MiNet and SIP firmware):*
 - *G.711, G.729, G.722*
 - *G.722.1 (MiNet only);*
 - *G.726, iLBC AMR, AMR-WB (G.722.2) (SIP only)*
- *Prise en charge de casque Bluetooth et USB*

Options de casque flexibles

Le téléphone IP Mitel 6940 permet d'utiliser un casque Bluetooth ou USB.

Affichage et indicateurs

- *Écran tactile couleur 7" (800 x 480 pixels)*
- *Interface utilisateur graphique et menus de navigation intuitifs*
- *Luminosité de l'écran réglable pour le confort de l'utilisateur dans différents environnements d'éclairage*
- *DEL dédiée à l'indication des appels et des messages en attente et à la connexion avec l'appareil mobile*

Protocole pris en charge

- *Protocole SIP pris en charge*
- *Protocole Mitel IP (MiNet) pris en charge*

Écran couleur haute résolution

Écran couleur tactile haute résolution exceptionnellement grand de 7" (800 x 480 pixels) offrant une expérience visuelle riche pour une productivité optimale.

Configuration logicielle minimale requise

- *MiVoice Office 400, version 5*
- *MiVoice 5000, version 6.4*
- *MiVoice MX-ONE, version 6.3*
- *MiVoice Business, version 8*
- *MiVoice Border Gateway (teleworker), version 9.4*
- *MiCollab Client, version 7.2.2*

Intégration et connectivité

- *Deux ports Ethernet 10/100/1000 Mbps (LAN/PC)*
- *MobileLink*
 - » *Appel audio du téléphone portable via le téléphone de bureau*
 - » *Synchronisation des contacts du téléphone portable*
- *Prise en charge de Mitel Teleworker Solution, de la distribution automatique des appels (ACD) pour les agents et les superviseurs, de la technologie Hot Desk et de la résilience*
- *Prise en charge de l'utilisation avec Mitel MiCollab Client*
- *Prise en charge de plusieurs langues : anglais, français, allemand, italien, portugais, espagnol et néerlandais*
- *Communications vocales cryptées et*

- hautement sécurisées
- Prise en charge des stratégies de qualité de service – Marquage de priorité et VLAN IEEE 802.1 p/Q
- Prise en charge de l'authentification IEEE 802.1x

- Canada : CSA C22.2 NO. 60950-1
- États-Unis : UL 60950
- UE : FR 60950, FR 60950-1
- Australie / Nouvelle-Zélande : AS / NZS 60950 - 1

Autre

- Taille (L x l x h) : 24.5cm x 15cm x 19cm
- Poids : 1.18kg

Alimentation

Optimisé pour la conservation d'énergie

- Accepte les normes (IEEE 802.3af) Power over Ethernet (PoE)
- PoE Class 3 avec changement de classe PoE automatique lors de l'installation de module d'extension
- Prise en charge de l'alimentation locale via injecteur PoE 48 V CC ou adaptateur mural 48 V CC

Normes environnementales / réglementaires

- Fonctionnement :
 - » Opérationnel +4 °C à +49 °C
 - » Humidité 34 % à +49 °C et 95 % à +29 °C
- Stockage :
 - » Opérationnel -40 °C à +70 °C
 - » Humidité 15 % à +70 °C et 95 % à +29 °C

EMC

- Canada : ICES-003 (Class B)
- États-Unis : CFR Title 47, Part 15 (Class B)
- Union Européenne : FR55024 (EU), FR55022 (Class B)
- Australie / Nouvelle-Zélande : AS / NZS CISPR 22

Sécurité